

SUPERGRADE LL 10W40

SUPER HIGH PERFORMANCE LEICHTLAUF-MOTORENÖL



1. ANWENDUNG

Supergrade LL 10W40 ist ein Leichtlauf-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren auf Basis von HC-Synthese. Es ist für den Einsatz in PKW/Van- Benzin- und Dieselmotoren konzipiert. Die phosphorminimierte Additivierung sichert die problemlose Anwendung bei Katalysatorfahrzeugen.

2. IHR NUTZEN

- Kraftstoffeinsparung und ausgeprägte Leichtlaufeigenschaften.
- Beste Scherstabilität vermeidet Viskositätsverlust durch mechanische Beanspruchung.
- Sicherstellung einer schnellen Durchölung des Motors auch bei tiefen Temperaturen.
- Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften schützen den Motor auch bei längeren Stillstandzeiten.

3. TECHNISCHE DATEN

Can be used with:

- ACEA A3/B4-16/E2 API SN/CF
- BMW Longlife-01
- Fiat 9.55535-D2/G2
- Mercedes Benz 229.1
- VW 500 00/501 01/505 00

4. LIEFERFORM

INHALT	ART.NR.	INHALT	ART.NR.
Tankware	0250000	20 Liter	0250030
205 Liter	0250010	4 x 5 Liter	0250050
60 Liter	0250020	12 x 1 Liter	0250075

